

## Technische Daten Halle 6 / Technical Data Hall 6

Hallen- ebene	Lichte Höhe	Standbauhöhe max.		Hallenboden	Boden- belastung	Versorgung		
hall level	clear hight	stand construction height max.		hall floor	load bearing capacity	supply units		
	m	r	m		kN/m² (lb/ft²)			
		Standfläche /	stand space			Strom	Wasser	Druckluft
		bis / up to 30 m <sup>2</sup>	> 30 m <sup>2</sup>			electricity	water	compressed air
6.0	6,75 Nordseite / north side 4,50 Südseite / south side 4,50	4,00 4,00 2,50	6,00 4,00 2,50	Asphalt asphalt	<b>25</b> (500)	Bodenkanal, Hallensäule oben floor channel, hall column on top	Bodenkanal, Hallensäule Bodenöffnung floor channel, hall column	Bodenkanal floor channel
			nach Absprache by agreement				floor opening	
6.1	4,15		<b>3,70</b> E41, E67, E69, E97 <b>3,50</b> m	Estrich mit Kunststoffschicht screed with plastic coating	<b>15,0</b> (300)	Hallendecke, Hallensäule oben hall ceiling, hall column on top	Bodenöffnung, Hallensäule floor opening, hall column	Hallendecke, Hallensäule oben hall ceiling, hall column on top
6.2	4,15 Nord- und Südseite north and south side 3,50	3,70 3,50	3,70 3,50	Estrich mit Kunststoffschicht screed with plastic coating	5,0 (100)	Hallendecke, Hallensäule oben hall ceiling, hall column on top	Bodenöffnung, Hallensäule floor opening, hall column	Hallendecke, Hallensäule oben hall ceiling, hall column on top
Hallan	Basta			Balauahtun		Door door ald a		
Hallen- ebene	Raster- decke	Deckenabhängung		Beleuchtung, Lichtstärke		Brandmelde- anlage	Klimaanlage	Hallensäulen
hall level	ceiling grid	suspensions from hall ceiling		lightning, light intensity		fire alarm system	air conditioning	hall columns
				<b>Tageslicht</b> daylight	LUX			
6.0	nein / no	Halfenschiene / Halfen rail max. 0,5 kN/m Schwerlastpunkte auf Anfrage heavy load points upon request		schwach dimply lit	300	Sprinkler Rauchmelder smoke alarm	Teilklimatisierung part. air-conditioning	ja / yes
6.1	nein / no	Halfenschiene / Halfen rail max. 0,5 kN/m Schwerlastpunkte auf Anfrage heavy load points upon request		schwach dimply lit	300	Sprinkler Rauchmelder smoke alarm	Teilklimatisierung part. air-conditioning	ja / yes
6.2	nein / no	Halfenschiene / Halfen rail max. 0,5 kN/m Schwerlastpunkte auf Anfrage heavy load points upon request		schwach dimply lit	300	Sprinkler Rauchmelder smoke alarm	Teilklimatisierung part. air-conditioning	ja / yes

Lastenaufzüge								
Freight lifts								
Aufzugsnr. lift no.	Tragkraft load bearing capacity kg	Kabinengröße B x T ** cabin dimension w x I ** m	Türgröße B x H door size w x h m					
A 601, 602	3000	1,70 x 2,50	1,60 x 2,05					
A 603	3000	1,70 x 2,40	1,80 x 1,95					
A 604 - 606	3000	1,68 x 2,40	1,80 x 1,93					
A 610*	7500	3,04 x 6,80	3,18 x 3,80					
A 614*	11000	3,80 x 8,40	3,80 x 3,10					
A 616	8500	2,90 x 4,10	2,90 x 2,20					

Hallentore					
hall doors					
<b>Nr.</b> no.	Türgröße B x H door size w x h m				
Tor 1, 2 Tor 3 Tor 4* Tor 5* Tor 6*	3,90 x 3,90 4,35 x 3,90 3,90 x 3,50 3,90 x 3,10 3,40 x 3,90				

<sup>\*</sup> Die Zufahrt zur Halle 6 Nord / West ist für LKW und Kleintransporter während des Auf- und Abbaus gesperrt. Für den Staplerverkehr ist die Nordseite frei zu halten. During assembly and dismantling trucks and pickups do not have access to hall 6 north. The north and west side must be kept clear for forklift traffic.